

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

El aceite **SUPER ESPECIAL 2 SAE 40 API SG/CD**, es un lubricante monogrado elaborado con aceites base de alta calidad, para motores a gasolina. Su formulación permite controlar mejor la formación de depósitos de carbón en las anillas y en la cámara de combustión.

## 2. APLICACIÓN

Se recomienda su uso en motores a gasolina de 4 tiempos que requieran un servicio API SG o inferiores.

La categoría de servicio API SG es requerida por vehículos modelo 1.993 o anteriores.

También puede ser utilizado en motores a diesel que requieran una categoría de servicio API CD o anteriores.

Su formulación excede las exigencias API SG/CD.

Por su grado de viscosidad se recomienda su uso en lugares donde la temperatura ambiente no llegue a temperaturas menores a 0 °C durante todo el año.



Producto: SUPER ESPECIAL 2 SAE 40 API SG/CD

Fecha: Marzo/2014

Página 2 de 2

Versión: 2

### 3. ANÁLISIS

PRUEBA	MÉTODO ASTM	RESULTADO	UNIDAD
		GRADO SAE 40	
Grav. Específica 15.6/15.6°C	D 1298	0.8880	
Visc. Cinemática a 100 °C	D 7042	$12.5 \leq X < 16.3$	cSt
Índice de Viscosidad	D 2270	95 MIN	
Color ASTM	D 1500	L 6.0	
Punto de escurrimiento	D 97	-12	° C
Punto de inflamación	D 92	225	° C
Prueba de espuma, secuencia 1 (Tendencia/Estabilidad)	D 892	10/0	ml
Agua Cualitativo	Visual	Negativo	
Apariencia	Visual	Claro-transparente	

**Nota.-** Los datos de análisis típico son representativos de valores de producción y no constituyen una especificación.

### 4. ENVASES DISPONIBLES

Caja de 4 unidades de 4 litros.

Caja de 12 unidades de 1 litros.