

Producto: DX PLUS SAE 20W50 API CG-4/SL

Fecha: Julio/2020

Página 1 de 2

Versión: 1ra

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DX PLUS SAE 20W50 API CG-4/SL es un lubricante multigrado elaborado con aceites base y aditivos de alta calidad obteniendo un lubricante de alto rendimiento para motores a diesel.

Su formulación permite mantener limpio el motor, previene la acumulación de hollín, neutraliza la formación de ácidos, proporciona mayor control a la formación de depósitos de carbón causados por las elevadas temperaturas de operación, tanto en las anillas como en la cámara de combustión.

2. APLICACIÓN

Se recomienda su uso en motores a diésel de 4 tiempos que requieran una Categoría de Servicio API CG-4 o anteriores.

También puede ser utilizado en motores a Gasolina que requieran una categoría de servicio API SL o anteriores.

Por su grado de viscosidad, no se recomienda su uso en lugares donde la temperatura ambiente promedio sea inferior a -5°C .

DX PLUS SAE 20W50 API CG-4/SL, neutraliza los ácidos formados por el uso de combustible diésel con más de 0.05% (p/p) de azufre para aplicaciones on-highway y 0.5% (p/p) para aplicaciones off-highway.

Recomendada para motores diésel de alta velocidad, de aspiración natural y sobrealimentados que operan bajo severas condiciones de trabajo.

Recomendado también para uso en motores MTU que requieran MTU Type 1.

Mantiene limpias las piezas del motor evitando la formación de lodos, lacas y barnices ofreciendo un intervalo de cambio más prolongado.

No use aditivos adicionales con este lubricante.

Producto: DX PLUS SAE 20W50 API CG-4/SL
Fecha: Julio/2020
Página 2 de 2
Versión: 1ra

3. ANÁLISIS

PRUEBA	MÉTODO ASTM	RESULTADO	UNIDAD
		GRADO SAE 20W50	
Grav. Específica 15.6/15.6°C	D 1298	0.8810	
Visc. Cinemática a 40 °C	D 7042	150.74	cSt
Visc. Cinemática a 100 °C	D 7042	16.3 ≤ X < 21.9	cSt
Índice de Viscosidad	D 2270	141	
Color ASTM	D 1500	L 5.0	
Punto de escurrimiento	D 97	-21	° C
Punto de inflamación	D 92	241	° C
Número de neutralización TBN	D 4739	10	mg KOH/g
Prueba de espuma, secuencia 1 (Tendencia/Estabilidad)	D 892	0/0	ml
Agua Cualitativo	Visual	Negativo	
Apariencia	Visual	Claro-transparente	

Nota.- Los datos de análisis típico son representativos de valores de producción y no constituyen una especificación.

4. ENVASES DISPONIBLES

Balde de 20 litros.

Caja de 4 unidades de 4 litros.